

„QUATTRO STEP“ Außenwangen-/Holmtreppe

- Stufenwannen aus geschliffenem Edelstahlblech mit rutschfesten Kunststoffknoppen
- Kann bauseits auch mit Granit oder Holz beklebt werden
- formschöne Edelstahl-Kugelringe halten die Stufenwannen an den Seitenholmen
- Alle Treppenteile in Edelstahl geschliffen
- Geländerausführung „MegaTec“ mit Edelstahlhandlauf



1. Grundrissbeispiele & Platzbedarf

Die Länge der Deckenöffnung ist massgebend für die Auswahl des Treppentypes.

Ist die Länge größer als 3000mm und die Auslage mind. 3300mm, sollte eine Haupttreppe gewählt werden. Ist die Länge 2000 bis 2600mm und die Auslage 2300 bis 2900mm, muss eine Kleintreppe gewählt werden.

Die Breite der Treppe sollte so gewählt werden, dass sie 50-100mm kleiner ist als die Breite der Deckenöffnung, damit der Handlauf durch die Decke geführt werden kann.

Die QuattroStep ist als Kleintreppe in der Treppenbreiten 980mm (Stufenwannen 900x300x50mm) und als Haupttreppe in 1080mm (Stufenwannen 1000x300x50mm) erhältlich.

2. Verstellbarkeit

Auslage und Tritthöhe der Stufen können auch durch speziell angefertigte Decken- und Bodenwinkel, an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

3. Deckenöffnungen, Steigungen, und Geschosshöhen

Treppentyp	Steigungen	Stufen	Geschosshöhe in mm von – bis	mittlere Auslage L _A
QuattroStep 900mm (Kleintreppe)	11	10	2035 – 2310	2100
	12	11	2220 – 2520	2300
	13	12	2405 – 2730	2500
	14	13	2590 – 2940	2700
	15	14	2775 – 3150	2900
QuattroStep 1000mm (Haupttreppe)	12	11	2040 – 2340	2800
	13	12	2210 – 2535	3050
	14	13	2380 – 2730	3300
	15	14	2550 – 2925	3550
	16	15	2720 – 3120	3800